



匹配马达功率 (尺寸) Macht der Motor (Größe)		400W ($\phi 14-30/\phi 50-3$ 4- $\phi 4.5-\phi 70$)	
承载轴承类型 MIT Art		交叉滚子轴承	
最大倾覆力矩 Maximale kippmoment		1090.0Nm	
最大径向力 Max Die Kraft	8400 N	最大轴向力 Max Axiale Kraft	8400 N
容许扭矩 Zulässige drehmoment	50.0Nm	容许惯性扭矩 Zulässige mehr drehmoment	100.0Nm
额定输入转速 Rating - Geschwindigkeit	2000RPM	最大输入转速 Die drehzahl ist der größte	3000RPM
回转精度 Umdrehen	≤ 1 arcmin (± 0.5)	寿命 Leben	20000h
重量 Gewicht		防护等级 Schutz	IP50
旋转平台端面跳动 Am ende schlägt	$\nabla 0.01$	旋转平台径向跳动 Auslauf	$\nabla 0.01$
润滑方式 Schmierung	长效润滑 Lange wirkung	使用温度 Mit der temperatur	$-25^{\circ} \sim +90^{\circ}$
安装方式 Montage - modus	任意 Willkürliche	设计承重 Design - tragenden	50Kg

标记	处数	分区	更改文件号	签名	年月日			
设计			标准化					
审核								
工艺			批准					
						数量	重量	比例
								1:1